

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 2 年   7 月 2 6 日  
Date of Application:


出 願 番 号            特 願 2 0 0 2 - 2 1 7 7 4 2  
Application Number:  
[ST. 10/C] :            [ J P 2 0 0 2 - 2 1 7 7 4 2 ]

出   願   人            キヤノン株式会社  
Applicant(s):

2 0 0 3 年   7 月 1 0 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



【書類名】 特許願

【整理番号】 4635047

【提出日】 平成14年 7月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03B 27/00

【発明の名称】 画像形成システム、画像形成装置、シート格納装置、リ  
カバリ処理方法、プログラム、及び記憶媒体

【請求項の数】 19

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会  
社内

【氏名】 倉橋 昌裕

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会  
社内

【氏名】 伊勢村 圭三

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100081880

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡部 敏彦

【電話番号】 03(3580)8464

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007065

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703713

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像形成システム、画像形成装置、シート格納装置、リカバリ処理方法、プログラム、及び記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の画像形成装置を備えた画像形成システムであって、  
画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段と、

任意の画像形成装置に付設されると共に前記格納手段が着脱可能で、第一の画像形成装置で画像形成され前記格納手段に格納されたシートを第二の画像形成装置で画像形成されたシートに挿入する挿入手段と、

前記第一の画像形成装置で画像形成されたシートを格納した前記格納手段が、前記第二の画像形成装置に付設した前記挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御手段と、シートの異常の有無を検知する検知手段と、シートの異常検知時に第 1 のリカバリ処理を行う第 1 のリカバリ手段と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込手段と、

前記リカバリに必要な情報が前記記憶手段に書き込まれた前記格納手段が、前記第一の画像形成装置に再度付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第 2 のリカバリ処理を行う第 2 のリカバリ手段とを有することを特徴とする画像形成システム。

【請求項 2】 前記挿入手段は、異常が検知されたシートを排出可能な排紙手段と、前記異常が検知されたシートに対応するシート挿入個所を特定するための識別用シートを給紙可能な給紙手段とを有し、前記検知手段は、シートの重送或いは斜行等の異常の有無を検知し、前記第 1 のリカバリ手段は、前記異常が検知されたシートを排出すると共に前記識別用シートを給紙させるためのデータを作成する前記第 1 のリカバリ処理を行い、前記第 2 のリカバリ手段は、前記異常が検知されたシートの代わりに別のシートに画像形成するための画像データを前記リカバリに必要な情報に基づき取得すると共に前記別のシートに画像形成し出力する第 2 のリカバリ処理を行うことを特徴とする請求項 1 記載の画像形成シス

テム。

【請求項 3】 前記格納手段は複数設けられており、前記第一の画像形成装置で画像形成されたシートを格納する格納手段と前記第二の画像形成装置で画像形成されたシートを格納する格納手段とは共有可能であることを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システム。

【請求項 4】 前記第一の画像形成装置は、カラーの画像形成を行う画像形成装置であり、前記第二の画像形成装置は、白黒の画像形成を行う画像形成装置であることを特徴とする請求項 1 又は 3 記載の画像形成システム。

【請求項 5】 前記第一の画像形成装置は、白黒の画像形成を行う画像形成装置であり、前記第二の画像形成装置は、カラーの画像形成を行う画像形成装置であることを特徴とする請求項 1 又は 3 記載の画像形成システム。

【請求項 6】 シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、他の画像形成装置で画像形成されたシートを前記画像形成手段で画像形成されたシートに挿入する挿入手段が付設される画像形成装置であって、

前記他の画像形成装置で画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した前記格納手段が前記挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御手段と、シートの異常の有無を検知する検知手段と、シートの異常検知時に第 1 のリカバリ処理を行う第 1 のリカバリ手段と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込手段とを有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 7】 前記検知手段は、シートの重送或いは斜行等の異常の有無を検知し、前記第 1 のリカバリ手段は、異常が検知されたシートを排出すると共に前記異常が検知されたシートに対応するシート挿入個所を特定可能な識別用シートを給紙させるためのデータを作成する前記第 1 のリカバリ処理を行うことを特徴とする請求項 6 記載の画像形成装置。

【請求項 8】 シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が付設装着される画像形成装置であって、

リカバリに必要な情報が前記記憶手段に書き込まれた前記格納手段が付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を行う第2のリカバリ手段を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項9】 前記第2のリカバリ手段は、異常が検知されたシートの代わりに別のシートに画像形成するための画像データを前記リカバリに必要な情報に基づき取得すると共に前記別のシートに画像形成し出力する第2のリカバリ処理を行うことを特徴とする請求項8記載の画像形成装置。

【請求項10】 第一の画像形成装置で画像形成されたシートを第二の画像形成装置で画像形成されたシートに挿入する挿入手段に着脱可能なシート格納装置であって、

前記第一の画像形成装置で画像形成されたシートを格納する格納手段と、前記格納手段に格納された前記シートに関する格納情報及び異常が検知されたシートに関するリカバリに必要な情報を記憶可能な記憶手段とを有することを特徴とするシート格納装置。

【請求項11】 シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、他の画像形成装置で画像形成されたシートを前記画像形成手段で画像形成されたシートに挿入する挿入手段が付設される画像形成装置におけるリカバリ処理方法であって、

前記他の画像形成装置で画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が前記挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御工程と、シートの異常の有無を検知する検知工程と、シートの異常検知時に第1のリカバリ処理を行う第1のリカバリ工程と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込工程とを有することを特徴とするリカバリ処理方法。

【請求項12】 前記検知工程は、シートの重送或いは斜行等の異常の有無を検知し、前記第1のリカバリ工程は、異常が検知されたシートを排出すると共に前記異常が検知されたシートに対応するシート挿入個所を特定可能な識別用シ

ートを給紙させるためのデータを作成する前記第1のリカバリ処理を行うことを特徴とする請求項11記載のリカバリ処理方法。

【請求項13】 シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が付設装着される画像形成装置におけるリカバリ処理方法であって、

リカバリに必要な情報が前記記憶手段に書き込まれた前記格納手段が前記画像形成装置に付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を行う第2のリカバリ工程を有することを特徴とするリカバリ処理方法。

【請求項14】 前記第2のリカバリ工程は、異常が検知されたシートの代わりに別のシートに画像形成するための画像データを前記リカバリに必要な情報に基づき取得すると共に前記別のシートに画像形成し出力する第2のリカバリ処理を行うことを特徴とする請求項13記載のリカバリ処理方法。

【請求項15】 コンピュータに、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が、任意の画像形成装置で画像形成されたシートを他の画像形成装置で画像形成されたシートに挿入する挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御機能と、シートの異常の有無を検知する検知機能と、シートの異常検知時に第1のリカバリ処理を行う第1のリカバリ機能と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込機能を実現させるためのプログラム。

【請求項16】 前記検知機能は、シートの重送或いは斜行等の異常の有無を検知し、前記第1のリカバリ機能は、異常が検知されたシートを排出すると共に前記異常が検知されたシートに対応するシート挿入個所を特定可能な識別用シートを給紙させるためのデータを作成する前記第1のリカバリ処理を行うことを特徴とする請求項15記載のプログラム。

【請求項17】 コンピュータに、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備し且つリカバリに必要な

情報が前記記憶手段に書き込まれた格納手段が、画像形成装置に付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を行う第2のリカバリ機能を実現させるためのプログラム。

【請求項18】 前記第2のリカバリ機能は、異常が検知されたシートの代わりに別のシートに画像形成するための画像データを前記リカバリに必要な情報に基づき取得すると共に前記別のシートに画像形成し出力する第2のリカバリ処理を行うことを特徴とする請求項17記載のプログラム。

【請求項19】 前記請求項15乃至18記載のプログラムを格納したことを特徴とする記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、複数の画像形成装置をネットワーク接続した画像形成システム、シートに画像形成を行う画像形成装置、画像形成装置に付設されるシート挿入装置に着脱可能なシート格納装置、画像形成装置で実行されるリカバリ処理方法、プログラム、及び記憶媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、ネットワークにカラー画像形成装置（カラー複写装置）や白黒画像形成装置（白黒複写装置）が接続されたシステムにおいて、カラー原稿と白黒原稿が混在した複数原稿の画像を複写してプリントアウトする場合、ユーザはカラー複写装置にて複数原稿の画像すべてをプリントアウトさせることで、カラーページと白黒ページが混在するプリント結果を得ていた。

【0003】

一方、カラー複写装置は白黒複写装置よりも画像形成処理に時間がかかり、コストもかかるので、カラー原稿と白黒原稿が混在した複数原稿のなかで白黒原稿だけは白黒複写装置にてプリントアウトさせたいという要望がある。そこで、カラー原稿と白黒原稿が混在した複数原稿の画像を複写してプリントアウトする場合において、白黒原稿は白黒複写装置にてプリントアウトさせ、カラー原稿はカ



ラー複写装置にてプリントアウトさせることが考えられる。

#### 【0004】

この場合、白黒複写装置にてプリントアウトさせた記録紙とカラー複写装置にてプリントアウトさせた記録紙を元の複数原稿のように1つにまとめるには、ユーザが一方の複写装置で出力させた記録紙と記録紙の間にもう一方の複写装置で出力させた記録紙をインサート（中差し）し、手作業でページ順を整えなければならなかった。

#### 【0005】

このように、複数の画像をプリントアウトしたものを1つの資料にしたいときには、コンピュータ上で処理できない部分があり、プリントアウトされたものをユーザが机の上に広げて手作業しなければならない、効率が悪くこの点の省力化が望まれる。

#### 【0006】

これを改善するための手段として、カラーMFP（マルチファンクション周辺機器）のカラー出力紙を一旦格納するためのスタッカトレイ（格納手段）と、カラー白黒混交を行う際に白黒MFPにおいて白黒出力紙にカラー出力紙をインサートするためのインサートトレイ（再給紙手段）を共通化し（以後スタッカトレイと呼ぶ）、出力速度の点で劣るカラーMFPでプリントされたカラー出力紙をスタッカトレイに積載・格納し、そのスタッカトレイを白黒MFPのインサート装置（インサータ）に装着することで、カラー出力紙を再給紙し、混交制御する方法がある。

#### 【0007】

##### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来例においては次のような課題があった。画像形成装置でカラー白黒混交を行う場合、カラー白黒混交を行うための諸情報、つまりジョブナンバー、カラー白黒混交に使用するプリンタ、用紙サイズ、用紙の出力部数、用紙の積載状態、マテリアル（用紙種類）などの情報を操作部などを用いて設定し、その設定に基づき、カラー原稿の情報をネットワークに接続されているサーバからダウンロードしたり、画像形成装置内の記憶手段から読み出してカラー

画像を形成し、カラー画像と白黒画像とのカラー白黒混交動作を行うものである。そのため、ユーザの入力ミスによるミスコピーの発生や、複雑な設定による煩わしさが伴い、未だにユーザにとっては大きな負担となっている。特に、ネットワークを介して複数台の白黒／カラー画像形成装置が接続されている場合のインサート装置の設置ミスは、大量のミスコピーと大きなダウンタイムの発生をもたらす。

#### 【0008】

また、近年では、少量ロットのカラー白黒混交ジョブへの要求が高まり、それに伴い大容量で単一のスタッカトレイのみでカラー白黒混交処理を行うのでは、大型のスタッカトレイが数多く必要となり効率的でない。そこで、前記スタッカトレイを小型化し、スタッカ装置（インサート装置）に複数のスタッカトレイを装着することで、1つのジョブ終了後に速やかに次のジョブへの移行が可能となり、少量ロットのジョブの生産性を向上できる構成が有効となってきている。

#### 【0009】

この場合、複数のスタッカトレイを管理し使い分けて、スタッカトレイを所望の画像形成装置のインサート装置に且つ所望の再給紙段に間違いなく設定することが必須となってくる。その結果、上述したユーザの煩わしさや、設定ミスや設置ミスによるミスコピーの頻度が上昇し、ユーザの負担は大きくなる。また、複数のユーザにて画像形成装置及びインサート装置を共有する場合は、更に設定ミスや設置ミスによる煩わしさやダウンタイムが増加することは言うまでもない。

#### 【0010】

本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、画像形成装置による混交動作を設定する際の入力ミスや複雑な入力動作を省き、ユーザの負担を軽減することを可能とした画像形成システム、画像形成装置、シート格納装置、リカバリ処理方法、プログラム、及び記憶媒体を提供することを目的とする。

#### 【0011】

##### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明は、複数の画像形成装置を備えた画像形成システムであって、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格

納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段と、任意の画像形成装置に付設されると共に前記格納手段が着脱可能で、第一の画像形成装置で画像形成されたシートを第二の画像形成装置で画像形成されたシートに挿入する挿入手段と、前記第一の画像形成装置で画像形成されたシートを格納した前記格納手段が、前記第二の画像形成装置に付設した前記挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御手段と、シートの異常の有無を検知する検知手段と、シートの異常検知時に第1のリカバリ処理を行う第1のリカバリ手段と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込手段と、前記リカバリに必要な情報が前記記憶手段に書き込まれた前記格納手段が、前記第一の画像形成装置に再度付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を行う第2のリカバリ手段とを有することを特徴とする。

#### 【0012】

また、本発明は、シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、他の画像形成装置で画像形成されたシートを前記画像形成手段で画像形成されたシートに挿入する挿入手段が付設される画像形成装置であって、前記他の画像形成装置で画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が前記挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御手段と、シートの異常の有無を検知する検知手段と、シートの異常検知時に第1のリカバリ処理を行う第1のリカバリ手段と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込手段とを有することを特徴とする。

#### 【0013】

また、本発明は、シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が付設装着される画像形成装置であって、リカバリに必要な情報が前記記憶手段に書き込まれた前記格納手段が付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を

行う第2のリカバリ手段を有することを特徴とする。

【0014】

また、本発明は、シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、他の画像形成装置で画像形成されたシートを前記画像形成手段で画像形成されたシートに挿入する挿入手段が付設される画像形成装置におけるリカバリ処理方法であって、前記他の画像形成装置で画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が前記挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御工程と、シートの異常の有無を検知する検知工程と、シートの異常検知時に第1のリカバリ処理を行う第1のリカバリ工程と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込工程とを有することを特徴とする。

【0015】

また、本発明は、シートに画像形成を行う画像形成手段を備えると共に、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が付設装着される画像形成装置におけるリカバリ処理方法であって、リカバリに必要な情報が前記記憶手段に書き込まれた前記格納手段が前記画像形成装置に付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を行う第2のリカバリ工程を有することを特徴とする。

【0016】

また、本発明は、コンピュータに、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備した格納手段が、任意の画像形成装置で画像形成されたシートを他の画像形成装置で画像形成されたシートに挿入する挿入手段に装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記格納情報に基づき前記挿入手段に前記シート挿入を実行させる挿入制御機能と、シートの異常の有無を検知する検知機能と、シートの異常検知時に第1のリカバリ処理を行う第1のリカバリ機能と、リカバリに必要な情報を前記格納手段の前記記憶手段に書き込む書込機能を実現させるためのプログラムであることを特徴とする。

## 【0 0 1 7】

また、本発明は、コンピュータに、画像形成されたシートを格納すると共に前記シートに関する格納情報を記憶した記憶手段を装備し且つリカバリに必要な情報が前記記憶手段に書き込まれた格納手段が、画像形成装置に付設装着されたことに応じて、前記記憶手段の前記リカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を行う第2のリカバリ機能を実現させるためのプログラムであることを特徴とする。

## 【0 0 1 8】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

## 【0 0 1 9】

## 〔第1の実施の形態〕

## ＜システムの概要＞

図1は本発明の第1の実施の形態に係る画像形成ネットワークシステムの全体構成を示す概念図である。画像形成ネットワークシステムは、例えば、出力紙排出側にスタッカ107が付設されたMFP（Multi Function Peripheral：マルチファンクション周辺機器）としてのカラー画像形成装置104、出力紙排出側にインサータ108及び大容量スタッカ109が付設されたMFPとしての白黒画像形成装置105、サーバとしてのコンピュータ102、クライアントとしてのコンピュータ103a、コンピュータ103bをネットワーク101により接続した構成となっている。尚、本図には図示していないが、ネットワーク101上には上記以外の画像形成装置を始め、スキャナ、プリンタ、ファクシミリなどの他の機器も接続されている。また、本図には図示していないが、ネットワーク101上には上記以外のクライアントが多数接続されており、以下クライアントを代表して103と表記する。

## 【0 0 2 0】

カラー画像形成装置104は、フルカラーでスキャン及びプリントなどが可能なカラーMFPであり、その出力紙はカラー画像形成装置104に付設されたスタッカ107内のスタックトレイ1207に順次積載、格納される。尚、カラー

画像形成装置 104 には後述するようにインサータ 108 を付設することも可能である。白黒画像形成装置 105 は、モノクロでスキャン及びプリントなどが可能な白黒 MFP であり、その出力紙は白黒画像形成装置 105 に付設されたインサータ 108 及び大容量スタッカ 109 内のスタックトレイ 1207 に順次積載、格納される。

#### 【0021】

ここで、スタックトレイ 1207 は、スタッカ 107、インサータ 108、大容量スタッカ 109 に対し装着及び取り外しが可能であり、カラー画像形成装置 104 で画像形成したカラー出力紙が積載されたスタックトレイ 1207 をインサータ 108 に装着することで、白黒画像形成装置 105 はカラー出力紙及び白黒出力紙を混交することが可能なシステムとなり、混交された出力紙はオフラインの後処理用のバケットに排出され、図示しない後処理装置により製本等が実行される。

#### 【0022】

コンピュータ 103 上では、いわゆる DTP (Desk Top Publishing: デスクトップパブリッシング) を実行するアプリケーションソフトウェアを動作させることで、各種文書／図形を作成／編集することができる。コンピュータ 103 は、作成された文書／図形を PDL 言語 (Page Description Language: ページ記述言語) に変換し、ネットワーク 101 を経由して MFP 104、105 に送ることで、MFP 104、105 でプリントアウトされる。MFP 104、105 は、それぞれ、コンピュータ 102、103 とネットワーク 101 を介して情報交換できる通信手段を有しており、MFP 104、105 の情報や状態をコンピュータ 102、103 側に逐次知らせる仕組みとなっている。更に、コンピュータ 102、103 は、その情報を受けて動作するユーティリティソフトウェアを有しており、MFP 104、105 をコンピュータ 102、103 により管理することができる。

#### 【0023】

<MFP 104、105 の構成>

次に、図 2 ～ 図 12 を用いて MFP 104、105 の構成を説明する。但し、

MFP 104とMFP 105の差はフルカラーとモノクロの差であり、色処理以外の部分ではフルカラー機器がモノクロ機器の構成を包含することが多いため、ここではフルカラー機器に絞って説明し、必要に応じて随時モノクロ機器の説明を加えることとする。

#### 【0024】

MFP 104、105は、図2に示すように、画像読み取りを行うスキャナ部201、その画像データを画像処理する画像処理部（IP部：Image Processing）202、ファクシミリなどに代表される電話回線を利用した画像の送受信を行うFAX部203、ネットワークを利用して画像データや装置情報をやり取りするNIC（Network Interface Card：ネットワークインタフェースカード）部204、コンピュータ103から送られてきたページ記述言語（PDL）を画像信号に展開するPDL部205、経路の切り替え及び画像データの圧縮／伸長を行うコア部206、コア部206から出力された画像データをレーザビームに変換するPWM（Pulse Width Modulation）部207、シートに画像形成を行うプリンタ部208、コア部206から出力された画像データを変換し表示するディスプレイ部210を有する。

#### 【0025】

MFP 104、105の使い方に応じてコア部206で画像信号を一時保存したり、経路を決定する。次に、コア部206から出力された画像データは、画像形成を行うプリンタ部208に送られる。プリンタ部208でプリントアウトされたシートはスタッカ107へ送り込まれ、順次積載される。また、ディスプレイ部210は、画像をプリントせずに画像の内容を確認したり、プリントする前に画像の様子を確認したりする（プレビュー）ために用いられる。

#### 【0026】

##### <スキャナ部201の構成>

図3を用いてスキャナ部201の構成を説明する。原稿台ガラス301は、読み取られるべき原稿302が置かれる。原稿302は照明ランプ303により照射され、その反射光は第1ミラーユニット310のミラー304、第2ミラーユニット311のミラー305、306を経て、レンズ307によりCCDセンサ

308上に結像される。ミラー304、照明ランプ303を含む第1ミラーユニット310は移動機構により速度Vで移動し、ミラー305、306を含む第2ミラーユニット311は移動機構により速度 $(1/2)V$ で移動することにより、原稿302の全面を走査する。第1ミラーユニット310及び第2ミラーユニット311はモータ309により駆動する。

#### 【0027】

##### <画像処理部202の構成>

図4を用いてIP部（画像処理部）202の構成を説明する。スキャナ部201で入力された光学的信号は、CCDセンサ308により電気信号に変換される。このCCDセンサ308はR（赤）、G（緑）、B（青）3ラインのカラーセンサであり、R、G、Bそれぞれの画像信号としてIP部（画像処理部）202のA/D変換部401に入力される。A/D変換部401でゲイン調整、オフセット調整をされた後、各色信号毎に8bitのデジタル画像信号R0、G0、B0に変換される。その後、シェーディング補正部402で色毎に、基準白色板の読み取り信号を用いた公知のシェーディング補正が施される。更に、CCDセンサ308の各色ラインセンサは、相互に所定の距離を隔てて配置されているため、ラインディレイ調整回路（ライン補間部）403において、副走査方向の空間的ずれが補正される。

#### 【0028】

次に、入力マスキング部404は、CCDセンサ308のR、G、Bフィルタの分光特性で決まる読取色空間を、NTSC（National Television System Committee）の標準色空間に変換する部分であり、CCDセンサ308の感度特性／照明ランプのスペクトル特性等の諸特性を考慮した装置固有の定数を用いた $3 \times 3$ のマトリックス演算を行い、入力された（R0、G0、B0）信号を標準的な（R、G、B）信号に変換する。更に、輝度／濃度変換部（LOG変換部）405は、ルックアップテーブル（LUT）RAMにより構成されており、R、G、Bの輝度信号がC1、M1、Y1の濃度信号になるように変換する。

#### 【0029】

出力マスキング／UCR回路部406は、M1、C1、Y1信号を画像形成装



置のトナー色である Y（イエロー）、M（マゼンタ）、C（シアン）、K（ブラック）信号にマトリクス演算を用いて変換する部分であり、CCDセンサ 308 で読み込まれた R、G、B 信号に基づいた C1、M1、Y1、K1 信号をトナーの分光分布特性に基づいた CMYK 信号に補正して出力する。次に、ガンマ変換部 407 にて、トナーの色味諸特性を考慮したルックアップテーブル（LUT）RAM を使って画像出力のための CMYK データに変換し、空間フィルタ 408 では、CMYK データにシャープネスまたはスムージングを施した後、画像信号はコア部 206 へと送られる。

### 【0030】

MFP 105 によりモノクロの画像処理を行う場合には、単色の 1 ライン CCD センサを用いて、単色で A/D 変換、シェーディングを行った後、入出力マスキング処理、ガンマ変換処理、空間フィルタ処理の順で処理しても構わない。

### 【0031】

#### < FAX 部 203 の構成 >

図 5 を用いて FAX 部 203 の構成を説明する。まず、受信時には、電話回線から来たデータを NCU 部 501 で受け取り電圧の変換を行い、モデム部 502 内の復調部 504 で A/D 変換及び復調操作を行った後、伸張部 506 でラスタデータに展開する。一般に FAX での圧縮伸張にはランレングス法などが用いられる。ラスタデータに変換された画像は、メモリ部 507 に一時保管され、画像データに転送エラーがないことを確認後、コア部 206 へ送られる。次に、送信時には、コア部 206 よりやってきたラスタイメージの画像信号に対して、圧縮部 505 でランレングス法などの圧縮を施し、モデム部 502 内の変調部 503 で D/A 変換及び変調操作を行った後、NCU 部 501 を介して電話回線へと送られる。

### 【0032】

#### < NIC 部 204 の構成 >

図 6 を用いて NIC 部 204 の構成を説明する。ネットワーク 101 に対してのインタフェースの機能を持つのが、この NIC 部 204 であり、例えば 10Base-T / 100Base-TX などの Ethernet（登録商標）ケーブルなどを利用して外部

からの情報を入手したり、外部へ情報を流す役割を果たす。

### 【0033】

外部より情報を入手する場合は、まず、トランス部601で情報を電圧変換し、LANコントローラ部602に送る。LANコントローラ部602は、その内部に第1バッファメモリ（不図示）を持っており、その情報が必要な情報か否かを判断した上で、第2バッファメモリ（不図示）に送った後、PDL部205に信号を流す。次に、外部に情報を提供する場合には、PDL部205より送られてきたデータは、LANコントローラ部602で必要な情報を付加して、トランス部601を経由してネットワーク101に接続される。

### 【0034】

#### <PDL部205の構成>

図6を用いてPDL部205の構成を説明する。コンピュータ103上で動作するアプリケーションソフトウェアによって作成された画像データは、文書、図形、写真などから構成されており、それぞれは、文字コード、図形コード及び、ラスタ画像データなどによる画像記述の要素の組み合わせから成っている。これが、いわゆるPDL（Page Description Language：ページ記述言語）であり、Adobe社のPostScript言語に代表されるものである。

### 【0035】

PDL部205では、上記PDLデータからラスタ画像データへの変換処理を行う。まず、NIC部204から送られてきたPDLデータは、CPU部603を経由して一度ハードディスク（HDD）のような大容量メモリ604に格納され、ここで各ジョブ毎に管理、保存される。次に、必要に応じて、CPU部603は、RIP（Raster Image Processing）と呼ばれるラスタ化画像処理を行って、PDLデータをラスタイメージに展開する。展開されたラスタイメージデータは、CMYKの色成分毎にDRAMなどの高速アクセス可能なメモリ605にジョブ毎にページ単位で格納され、プリンタ部208の状況に合わせて、再びCPU部603を介してコア部206へ送られる。

### 【0036】

#### <コア部206の構成>

図7を用いてコア部206の構成を説明する。コア部206のバスセクタ部701は、MFP104、105の利用における、いわば交通整理の役割を担っている。即ち、複写機能、ネットワークスキャン機能、ネットワークプリント機能、ファクシミリ送信／受信機能、或いはディスプレイ表示機能などMFP104、105における各種機能に応じてバスの切り替えを行うところである。

#### 【0037】

以下に各機能を実行するためのバスの切り替えのパターンを示す。

- ・複写機能：スキャナ部201→コア部206→プリンタ部208
- ・ネットワークスキャン機能：スキャナ部201→コア部206→NIC部204
- ・ネットワークプリント機能：NIC部204→コア部206→プリンタ部208
- ・ファクシミリ送信機能：スキャナ部201→コア部206→FAX部203
- ・ファクシミリ受信機能：FAX部203→コア部206→プリンタ部208
- ・ディスプレイ表示機能：スキャナ部201又はFAX部203又はNIC部204→コア部206→ディスプレイ部210

次に、バスセクタ部701を出た画像データは、圧縮部702、ハードディスク（HDD）などの大容量メモリからなるメモリ部703及び伸張部704を介してプリンタ部208（PWM部207）又はディスプレイ部210へ送られる。圧縮部702で用いられる圧縮方式は、JPG（Joint Photographic Experts Group）、JBIG（Joint Bi-level Image Experts Group）、ZIPなど一般的なものを用いればよい。圧縮された画像データは、ジョブ毎に管理され、ファイル名、作成者、作成日時、ファイルサイズなどの付加データと一緒に格納される。

#### 【0038】

更に、ジョブの番号とパスワードを設けて、それらも一緒に格納すれば、パーソナルボックス機能をサポートすることができる。これは、データの一時保存や特定の人にしかプリントアウト（HDDからの読み出し）ができないようにするための機能である。記憶されているジョブのプリントアウトの指示が行われた場

合には、パスワードによる認証を行った後にメモリ部703より画像データを呼び出し、画像伸張を行ってラスタイメージに戻してプリンタ部207に送る。

#### 【0039】

##### <PWM部207の構成>

図8を用いてPWM部207の構成を説明する。コア部206を出たイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の4色に色分解された画像データ(白黒MFP105の場合は単色となる)は、それぞれのPWM部207を通してそれぞれ画像形成される。801は三角波発生部、802は入力されるデジタル画像信号をアナログ信号に変換するD/Aコンバータ(D/A変換部)である。三角波発生部801からの信号(図8(A)のa)及びD/Aコンバータ802からの信号(図8(B)のb)は、コンパレータ803で大小比較されて、図8(B)のcのような信号となってレーザ駆動部804に送られ、CMYKそれぞれが、CMYKそれぞれのレーザ805でレーザビームに変換される。そして、ポリゴンスキャナ913で、それぞれのレーザビームを走査して、それぞれの感光ドラム917、921、925、929に照射する。

#### 【0040】

##### <プリンタ部208の構成(カラーMFP104の場合)>

図9を用いてカラーMFP104のプリンタ部208の概略構成を説明する。913は、ポリゴンミラーであり、4つの半導体レーザ805(図8参照)より発光された4本のレーザ光を受ける。その内の1本はミラー914、915、916を経て感光ドラム917を走査し、次の1本はミラー918、919、920を経て感光ドラム921を走査し、次の1本はミラー922、923、924を経て感光ドラム925を走査し、次の1本はミラー926、927、928を経て感光ドラム929を走査する。

#### 【0041】

一方、930はイエロー(Y)のトナーを供給する現像器であり、レーザ光に従い、感光ドラム917上にイエローのトナー像を形成する。931はマゼンタ(M)のトナーを供給する現像器であり、レーザ光に従い、感光ドラム921上にマゼンタのトナー像を形成する。932はシアン(C)のトナーを供給する現

像器であり、レーザ光に従い、感光ドラム 925 上にシアンのトナー像を形成する。933 はブラック (K) のトナーを供給する現像器であり、レーザ光に従い、感光ドラム 929 上にマゼンタのトナー像を形成する。以上 4 色 (Y、M、C、K) のトナー像がシートに転写されることで、フルカラーの出力画像を得ることができる。

#### 【0042】

シートカセット 934、935 及び手差しトレイ 936 のいずれかより給紙されたシートは、レジストローラ 937 を経て転写ベルト 938 上に吸着され、搬送される。給紙のタイミングと同期がとられて、予め感光ドラム 917、921、925、929 には各色のトナーが現像されており、シートの搬送と共にトナーがシートに転写される。各色のトナーが転写されたシートは、分離され、搬送ベルト 939 により搬送され、定着器 940 によってトナーがシートに定着される。定着器 940 を抜けたシートは排出される。このようにフェイスアップ状態で排出されるので、プリントは最終ページから順に行う。

#### 【0043】

尚、4 つの感光ドラム 917、921、925、929 は、距離  $d$  をおいて等間隔に配置されており、搬送ベルト 939 により、シートは一定速度  $V$  で搬送されており、このタイミング同期がなされて、4 つの半導体レーザ 805 (図 8 参照) は駆動される。

#### 【0044】

< プリント部 208 の構成 (白黒 MFP 105 の場合) >

図 10 を用いて白黒 MFP のプリント部 208 の概略構成を説明する。1013 は、ポリゴンミラーであり、4 つの半導体レーザ 805 より発光されたレーザ光を受ける。レーザ光はミラー 1014、1015、1016 を経て感光ドラム 1017 を走査する。一方、1030 は、黒色のトナーを供給する現像器であり、レーザ光に従い、感光ドラム 1017 上にトナー像を形成し、トナー像がシートに転写されることで、出力画像を得ることができる。

#### 【0045】

シートカセット 1034、1035 及び手差しトレイ 1036 のいずれかより

給紙されたシートは、レジストローラ 1037 を経て転写ベルト 1038 上に吸着され、搬送される。給紙のタイミングと同期がとられて、予め感光ドラム 1017 にはトナーが現像されており、シートの搬送と共にトナーがシートに転写される。トナーが転写されたシートは、分離され、定着器 1040 によってトナーがシートに定着される。定着器 1040 を抜けたシートは排出される。この場合、フェイスアップ状態で排出されるので、プリントは最終ページから順に行う。また、反転部 1041 によってフェイスダウン状態での先頭ページ処理も可能である。

#### 【0046】

##### <ディスプレイ部 210 の構成>

図 11 を用いてディスプレイ部 210 の構成を説明する。コア部 206 より出された画像データは、CMYK データであるため、逆 LOG 変換部 1101 で R、G、B データに変換する必要がある。次に、出力される CRT などのディスプレイ装置 1104 の色の特性に合わせるためにガンマ変換部 1102 でルックアップテーブルを使用して出力変換を行う。変換された画像データは、一度メモリ部 1103 に格納されて、CRT などのディスプレイ装置 1104 によって表示される。

#### 【0047】

ここで、ディスプレイ部 210 を使用するのには、出力画像を予め確認するプレビュー機能や、出力する画像が意図したものと間違いがないか検証するプルーフ機能を実行する場合、或いはプリントの必要がない画像を確認する場合に、プリントシートの無駄を省くためである。

#### 【0048】

##### <ネットワークユーティリティソフトウェア>

次に、コンピュータ 103、102 上にて動作するユーティリティソフトウェアについて説明する。MFP 104、105 内のネットワークインタフェース部分 (NIC 部 204 及び PDL 部 205) には MIB (Management Information Base) と呼ばれる標準化されたデータベースが構築されており、SNMP (Simple Network Management Protocol) というネットワーク管理プロトコルを介し

てネットワーク上のコンピュータと通信し、MFP 104、105を始めとして、ネットワーク上につながれたスキャナ、プリンタ或いはFAXなどの管理が可能になっている。

#### 【0049】

一方、コンピュータ103、102上ではユーティリティと呼ばれるソフトウェアプログラムが動作しており、ネットワークを介して上記SNMPの利用によりMIBを使って必要な情報交換が可能となる。例えば、MFP 104、105の装備情報としてスタッカ107やスタックトレイ1207がセットされているか否かを検知し、ステータス情報として現在プリントが出来るか否かを検知したり、或いは、MFP 104、105の名前や設置場所などを記入したり変更したり確認したりといった具合に、MIBを使うことにより、ユーザはネットワークに接続されたMFP 104、105の情報をコンピュータ103、102上で確認することができる。また、これらの情報はサーバであるコンピュータ102とクライアントであるコンピュータ103を区別してリード・ライトに制限を持たせることも可能である。

#### 【0050】

従って、この機能を使うことにより、MFP 104、105の装備情報、装置の状態、ネットワークの設定、ジョブの経緯、使用状況の管理、制御などあらゆる情報をユーザはコンピュータ103、102の前で入手することが可能となる。

#### 【0051】

##### <GUI>

次に、図13を用いてGUI (Graphic User Interface) と呼ばれるコンピュータ103、102上で動作するユーティリティソフトウェアの画面について説明する。コンピュータ103、102上でユーティリティソフトウェアを起動させると、図13のような画面が表示される。ここで、1301はウィンドウ、1320がカーソルで、マウスを使ってクリックすると別のウィンドウが開いたり、次の状態に移る。1302はタイトルバーと呼ばれ、現在のウィンドウの階層やタイトルを表示するのに用いられる。1303～1307はそれぞれタブ

と呼ばれ、それぞれの分類ごとに整理されており、必要な情報を見たり、必要な情報を選択したりすることができる。

### 【0052】

ここでは、1303がデバイスタブと呼ばれ、デバイスの存在とその概要を知ることができる。デバイスタブ1303には、1308、1309のようなMF P 104とMF P 105を示すビットマップ画像があり、1310、1311、1312、1313のメッセージによりこれらMF Pがどんな状態かが表示される。装置状態の詳細はステータスタブ1304を見ればわかる仕組みになっている。次に、1305はキュータブで、それぞれの装置内にキューイングされているジョブの様子やデバイスの混み具合を伺い知ることができる。

### 【0053】

次に、コンフィグタブ1306は、どんな機能を持つフィニッシャが装着されているかなど装備情報を知ることができる。例えば、MF P 105にはインサータが装着しているか、又はフィニッシャが装着されているか、5000枚まで収納可能なレターサイズのペーパーデッキが装着されているか、そのシート残量がどのくらいであるかとか、或いは両面処理を行うユニットが装着されているかといった具合である（図13ではフィニッシャ装着例を示している）。セットアップタブ1307は、装置のネットワーク設定情報を知ることができる。

### 【0054】

#### <スタッカ107の構成>

次に、図12を用いてスタッカ107が主にカラーMF P 104の出力紙を積載・格納するのに使用される場合の概略を説明する。スタッカ107には、スタッカトレイ1207が着脱可能に装着されており、実際にはスタッカトレイ1207内に用紙が積載される。カラーMF P 104のプリンタ部208によりプリントされた用紙はスタッカ107に送り込まれ、ジョブの種類に応じて積載方法としてS置き又はF置きが選択され、積載・格納される。ここで、混交されるべきカラーページ数が3ページの場合を例にとると、設定された部数分ずつ同一ページを積載する方法をS置きモード積載、3ページ分を順次積み重ねて積載する場合をF置きモード積載とよぶ。図12はスタッカトレイ1207内にF置きで



用紙が置かれている例である。また、スタッカ 107 には、排紙が可能なトレイ 1210 が、その上部をスタッカ外部に突出させた状態で且つ下部をスタッカ内部の用紙搬送路に連通させた状態で配設されており、トレイ 1210 への排紙経路をソレノイド（図示略）により切り替え可能となっている。

#### 【0055】

リフタ装置は、リフタ部 1203、スタッカトレイ有無検知センサ 1201、紙面位置検知センサ 1205、リフタ位置検知センサ 1206、及びリフタ部 1203 を駆動するギア 1208、1209 等で構成されている。リフタ部 1203 は、紙面の位置を検知する紙面位置検知センサ 1205 の出力に基づき、排出口 1204 から紙面までの高さが一定に保たれるように制御され、画像形成された用紙の積載性を向上させるものである。また、リフタ部 103 を上下方向に駆動する方法の一例としては、スタッカ 107 に装備されている不図示のモータが、連結ギア 1208 を介して、リフタ部 1203 に接続されているワイヤを巻き取ることが可能なギア 1209 に駆動を伝達することで上下方向への駆動が可能となる。

#### 【0056】

リフタ位置検知センサ 1206 は、リフタ 1203 の位置を検知することで、スタッカトレイ 1207 のシート積載量を検知するためのものであり、該センサ 1206 を複数箇所設置することにより、検知精度を上げることができる。紙面位置検知センサ 1205、リフタ位置検知センサ 1206 は、フラグ式センサ、光学式センサ、イメージセンサなど、どの構造でもよく、各センサはスタッカ 107 側に構成されている。また、リフタ装置は、図 18 に示すように、スタッカトレイ 1207 がインサータ 108 に装着され、用紙が再給紙される場合の給紙ローラ 1903 に対して紙面の高さを一定に保つためのリフタ装置でもある。

#### 【0057】

スタッカトレイ 1207 に装備される記憶装置 1202 は、カラー MFP 104 によって画像形成されたカラー出力紙を、白黒 MFP 105 によって画像形成される白黒出力紙の中にインサートしてカラー白黒混交するための格納情報を書き込むための記憶媒体である。また、記憶装置 1202 は、白黒画像の出力紙を

カラー出力紙にインサートするための格納情報を書き込むための記憶媒体でもよい。記憶装置 1202 に書き込みされる前記格納情報は、例えば、用紙サイズ、ジョブ ID、プリント No、用紙の出力枚数、用紙の出力部数（同一ページの用紙を何部ずつ出力するかを示す部数）、用紙積載方法、マテリアル（普通紙、厚紙などの用紙種類）などであり、これにより白黒データとのマッチングやページ合わせが行われ、混交動作が実行可能となる。また、スタッカ 107 で用紙が積載される際に、リフタ装置による制御はなく、カラー MFP 104 の出力紙が自然に積載されるものとしてもよい。

#### 【0058】

##### <インサータ 108 の構成>

次に、図 18 を用いてインサータ 108 の概略構成を説明する。インサータ 108 は、カラー MFP 104 が出力し且つスタックトレイ 1207 に積載・格納したカラー出力紙を、上記記憶装置 1202 内の格納情報に従い、白黒 MFP 105 が出力する白黒出力紙の間にインサートするように給紙・搬送し、カラー白黒混交を実行するものである。また、インサート用のカラー出力紙を混交するために積載・格納しておく手段として、スタックトレイ 1207 を用いることを特徴としている。

#### 【0059】

インサータ 108 内のスタックトレイ 1207 に格納されたカラー出力紙を、スタックトレイ 1207 のリフタ部 1203 を用いて、上記スタッカ 107 におけるスタックトレイ 1207 の場合と同様に上昇させ、給紙ローラ 1903 に対して紙面の高さが常に一定になるように制御する。更に、重送防止ローラ 1904 が給紙ローラ 1903 と逆回転となることで用紙が一度に複数枚給紙されることを防ぐ機構が採用されている。また、インサータ 108 には、上記スタッカ 107 のトレイ 1210 と同様に、排紙が可能なトレイ 1910 が、その上部をインサータ外部に突出させた状態で且つ下部をインサータ内部の用紙搬送路に連通させた状態で配設されており、トレイ 1910 への排紙経路をソレノイド（図示略）により切り替え可能となっている。尚、下記の図 26 で後述するがトレイ 1910 からは用紙（例えば色紙等）を給紙することも可能である。

**【0060】****<大容量スタッカ109>**

次に、図18を用いて大容量スタッカ109の概略構成を説明する。インサータ108内のスタッカトレイ1207に積載されたジョブ束と、白黒MFP104から出力されたジョブ束は、上記制御により適切な混交が行われ、インサータ108の下流側に付設される大容量スタッカ109に、混交されたジョブ束が順次格納されるものである。大容量スタッカ109に積載されたジョブ束群は、その後オフラインにより、製本などの処理やフィニッシング処理が施されるものである。

**【0061】**

上記フィニッシング処理を行う機構としては、バインドするためのステープラ、紙をZ字状に折るためのZ折り機、ファイル用の2つ（または3つ）の穴開けを行うパンチャ等があり、ジョブの種類に応じてそれぞれの処理を行う。その他、製本のためのグルー（糊付け）によるバインドや、或いはバインド後にバインド側と反対側の端面を揃えるためのカッティングなどを加えるトリムも可能である。また、大容量スタッカ109の用紙格納手段を、上述のスタッカトレイ1207を併用できる構成にすると更に効果的である。また、大容量スタッカ109には、上記スタッカ107のトレイ1210と同様に、排紙が可能なトレイ1911が、その上部を大容量スタッカ外部に突出させた状態で且つ下部を大容量スタッカ内部の用紙搬送路に連通させた状態で配設されており、トレイ1911への排紙経路をソレノイド（図示略）により切り替え可能となっている。

**【0062】****<ジョブの分割>**

次に、図14を用いてカラー画像と白黒画像のジョブ分割を説明する。コンピュータ102、103からカラーMFP104を使用し、1つのジョブ内にカラーページと白黒ページが混在しているジョブをプリントする場合、まず、図14に示すようなコンピュータ102、103上で動作するソフトウェアであるドライバを用いてカラーMFP104にジョブを転送する。

**【0063】**

図14で、1501はコンピュータ102、103の画面上に表示されるドライバウィンドウであり、その中の設定項目として、1502はカラープリンタ（カラーMFP104）の選択を行うカラープリンタ選択カラム、1503は白黒プリンタ（白黒MFP105）の選択を行う白黒プリンタ選択カラム、1504はジョブの中から出力ページを選択するページ設定カラム、1505は部数を指定する部数設定カラム、1506はカラー／白黒混在ジョブに対してカラー／白黒画像の分割を指示するジョブカラーモードカラム、1507は印刷を開始するOKキー、1508は印刷を取りやめるキャンセルキー、1509は更なる詳細設定を行うプロパティキーである。

#### 【0064】

ここで、ジョブカラーモードカラム1506は、自動分割、手動分割、全ページカラー、全ページ白黒の中から1つのモードを選択することが可能であり、手動分割の場合には、ユーザがそれぞれのページに対して、カラーMFP104と白黒MFP105のうちどちらのMFPから出力するかを選択設定することになる。つまり、詳細設定ウィンドウにて各ページ毎にカラーであるか白黒であるかを予め手動設定しておく。

#### 【0065】

##### <ジョブの自動分割とカラー／白黒判定>

次に、図15のフローチャートを用いてジョブの自動分割（Auto Separation）を説明する。上記図14のドライバウィンドウ1501においてOKキー1507が押されると、コンピュータ（クライアント）103上のドライバはコンピュータ（サーバ）102を介して、カラーページ及び白黒ページが混在しているジョブであることを示す情報とプリントジョブをカラーMFP104及び白黒MFP105に送る。自動分割の場合には、この時点ではどのページが白黒ページであるか判定できていないので、全ページのジョブ内容をカラーMFP104及び白黒MFP105へそれぞれ送る。カラーページと白黒ページを送る順序は、カラーMFP104、白黒MFP105の順で時間をずらして送ってもよいし、2つのMFP104、105に同時に送っても構わない。

#### 【0066】

カラーページ及び白黒ページが混在しているジョブであることを示す情報を受けた白黒MFP 105は、即座にプリントを開始せずに、カラーMFP 104からの白黒ページ番号通知を待機する。そして、ジョブが自動分割に設定されていれば（ステップS 1601でYES）、サンプリング周期の設定内容をカラーMFP 104へ送る（ステップS 1602）。但し、サンプリング周期の設定は、プロパティキー1509により表示される詳細設定のためのウィンドウで事前に行われている。

#### 【0067】

サンプリング周期に関し、100画素×100ラインに1ポイントの割合でサンプリングすればサンプリング時間は1/10000で済むし、400dpiの画像ならば0.25 inch (=6.35mm) 周期の格子単位でサンプリングすると、レターサイズ（11"x8.5"）のシートで1500ポイント近くなれば、カラー／白黒の何れであるかはある程度判定できる。それでも判定が困難な画像の場合には、更にサンプリング周期を細かく設定するか、ジョブカラーモードカラム1506を手動分割（Manual Separation）に設定し、詳細設定ウィンドウにて各ページがカラーであるか白黒であるかを予め手動設定しておく。

#### 【0068】

次に、ジョブ及びサンプリング周期の設定内容を受け取ったカラーMFP 104のPDL部205は、ジョブ内のページを最終頁から順に順次ラスライズ展開処理（RIP）し、RIP後の画像をページ単位、色成分（CMYK）毎に半導体メモリ605に格納する。格納された画像は、そこでCPU部603によりカラー／白黒判定が行われる（ステップS 1603）。カラー／白黒判定は、半導体メモリ605内の各サンプルポイントに黒（K）以外の成分（CMY成分）があるか否かで行われる（ステップS 1604、ステップS 1605）。

#### 【0069】

このとき、処理速度を速めるために、ページ内のサンプリングポイントの中に1ポイントでもカラー（CMY）成分があれば（ステップS 1605でNO）、そのページはカラー画像であるため、その時点でそのページにおけるカラー／白黒判定を中止し、そのページはカラーページとしてカラーMFP 104内部で処

理される。また、このジョブに対して再プリントをすることが考えられるため、そのページのページ番号情報はカラーページであることを示す情報と共にネットワーク 101 を経由してコンピュータ（サーバ）102 へ通知する（ステップ S 1609）。そして、そのページはカラー MFP 104 にてカラープリントする（ステップ S 1610）。また、後述するメモリへの書き込みのために、ジョブ中のカラーページのページ番号をカラー MFP 104 のメモリに記憶しておく。

#### 【0070】

ページ内のサンプリングポイントの中に 1 ポイントもカラー（CMY）成分が存在しない場合には（ステップ S 1605 で YES）、そのページは白黒ページとして白黒処理するため、そのページのページ番号情報は白黒ページであることを示す情報と共にネットワーク 101 を経由してコンピュータ（サーバ）102 に通知する（ステップ S 1611）。これと同時に、カラー MFP 104 のメモリにページ情報として書き込まれる。コンピュータ（サーバ）102 は、白黒ページ番号情報を自動的に白黒 MFP 105 に通知してもよいし、白黒ページ番号情報を白黒 MFP 105 からの要求信号によって通知するものとしてもよい。

#### 【0071】

上記ステップ S 1611 の通知を受けた白黒 MFP 105 は、白黒 MFP 105 に付設されたインサート 108 にカラーで記録されたシートが積載されたスタックトレイ 1207 が正常に設置されると、スタックトレイ 1207 に積載されたシートと白黒 MFP でプリントしたシートの混交動作を開始する。そして、スタックトレイ 1207 に装備された記憶装置 1202 から読み出された情報に基づいて、該当する白黒ページのみ RIP 展開してプリントする。ステップ S 1603～ステップ S 1606、ステップ S 1609～ステップ S 1612 はジョブキャンセルの割り込みが入らない限り、最終ページまで繰り返され（ステップ S 1612）、カラー MFP 104 におけるジョブを終了する。

#### 【0072】

ジョブの自動分割の設定がなされていない、即ち手動分割が設定されている場合には（ステップ S 1601 で NO）、コンピュータ（サーバ）102 が、ドライバから各ページがカラーであるか白黒であるかの情報を受け取り、それに応じ

てカラーページについてはカラーMFP104へプリント指示し、白黒ページについては白黒MFP105へプリント指示する（ステップS1607）。そして、カラーMFP104はカラーページをプリントし、白黒MFP105は所定のタイミングで白黒ページをプリントする。

#### 【0073】

このようにして、カラーページ及び白黒ページが混在したジョブを、カラーページはカラーMFP104でプリントさせ、白黒ページは白黒MFP105でプリントさせることができる。

#### 【0074】

尚、上記説明では、ラスタライズ展開処理はページ毎順次行うものとしたが、ジョブ全部を一旦、大容量の半導体メモリ（HDD）604にてRIP展開し、順次、半導体メモリ605にページ毎或いは複数ページ分を読み出して判定処理しても構わない。また、上記説明では、ジョブの自動分割はカラーページと白黒ページとで分割するものであったが、所定の部数単位で分割してもよいし、写真ページと文字ページとで分割してもよい。また、上記説明では、ドライバからプリント情報がカラー画像形成装置に送られて、カラー画像形成装置で各ページのカラー／白黒判定を行って、カラーページの出力を最初に行ったが、これに限定するのではなく、白黒の画像形成装置で各ページのカラー／白黒判定を行って、白黒ページの出力を先に行ってもよい。

#### 【0075】

##### <記憶装置1202へのリード・ライト動作>

次に、図16、図17を用いて記憶装置1202へのリード・ライト動作を説明する。カラーMFP104がカラー白黒混交のためのカラージョブを、スタックトレイ1207に対してプリント出力する際、図17に示すように、カラーMFP104のCPU1805は、スタッカ107内のスタックトレイ1207に構成されるメモリ等の記憶装置1202に対してライト動作を行う。カラーMFP104のCPU1805は、用紙サイズ、枚数、部数、プリンタNo、ジョブの番号、カラー／白黒の判定結果によるページ番号、ページ順情報（S置き、F置きなど）、マテリアル、フィニッシング処理の情報など、カラー白黒混交動作

に必要な全ての情報を、カラーMFP 104のインタフェース部1803、スタックトレイ1207のインタフェース部1804を介して記憶装置1202にライト動作を行う。尚、スタックトレイ1207は表示部1210、バッテリー1211を備えている。

#### 【0076】

図16に示すように、その後、白黒MFP 105のCPU 1705が、スタックトレイ有無センサ（不図示）によって、白黒MFP 105のインサータ108に対するスタックトレイ1207の装着を検知した場合は、白黒MFP 105のインタフェース部1703、スタックトレイ1207のインタフェース部1704を介して記憶装置1202内の情報のリード動作を行う。そして、そのリードされた情報に基づいて、白黒MFP 105とインサータ108を制御してカラー白黒混交動作を開始する。

#### 【0077】

ここで、カラーMFP 104、白黒MFP 105、スタックトレイ1207の各々のインタフェース部は多bitのバス幅を持つパラレル制御でもよいし、インタフェース部にシリアル制御部を備えることで、赤外を含むシリアル通信によって実現されているものでもよい。また、白黒MFP 105がスタックトレイ1207にプリント出力する場合も、白黒MFP 105のCPU 1705がスタックトレイ1207の記憶装置1202に同様の情報のライト動作を行う。更に、カラーMFP 104におけるリード動作も同様である。

#### 【0078】

また、記憶装置1202は、複数ジョブ分のデータのマップを持つことが可能であり、一つのスタックトレイで複数ジョブの混交動作にも対応することできる。更に、記憶装置1202に書き込まれた情報は、記憶媒体としてEEPROM等の不揮発性のメモリを使用することで保持し、又は記憶媒体としてSRAMを使用する場合などは、バッテリー1211による電源供給制御によって、スタックトレイ1207がスタッカ107やインサータ108から分離され電源がMFP 104、105から供給されない場合においても、そのメモリデータを失わないものとする。



## 【0079】

## &lt;記憶装置1202のメモリマップ&gt;

次に、図19を用いて記憶装置1202のメモリマップの構成を説明する。図19のメモリマップは、例えばジョブNo、プリンタNoなどが図示のようなアドレスに振り分けられている。複数ジョブが書き込まれるときは、エリア0～nに振り分けられている。図示のものを例にとると、スタックトレイ1207に積載されているジョブは、複数ジョブあり、最初に処理されるべきジョブNoが「ジョブ3」であることを示している。また、設置されるべきインサータ108が接続されている白黒MFPは「MFP105」であり、上記ジョブNoと合わせて所望される組み合わせであるか照合され、それがプリントされるべきであると判断された場合のみ、混交動作が行われる。一致しない場合は、その旨をコンピュータ（サーバ）102からコンピュータ（クライアント）103に、もしくは白黒MFP105の表示部などで報知される。また、プリンタNoが指定されていない時は、インサータが設置されている白黒MFPであればどれでも使用可能であることを示している。

## 【0080】

また、スタックトレイ1207に積載された用紙に関わるジョブの優先レベルが「L1」であることを示している。更に、用紙サイズが「A4」であり、積載されている用紙のマテリアルが「厚紙」で、厚紙特有の処理、例えば給紙速度を可変制御するなどの制御が行われるとしてもよい。積載情報は、スタックトレイ内の積載状態が、カラーMFPで先頭ページ処理されフェイスダウン出力（用紙の画像形成面を下に向けた状態で出力）されたジョブ束であることと、カラーMFPではフェイスアップ出力（用紙の画像形成面を上に向けた状態で出力）が必要である「状態A」であることを示し、それに従ってプリント制御が行われる。更に、白黒プリントされるべきページNoが「3.4.5.10.12・・・」であることを示し、そのページ分のみプリント動作される。

## 【0081】

## &lt;ジョブの自動混交&gt;

次に、図1を用いてジョブの混交の概略を説明する。カラーMFP104によ

りプリントされスタッカ107に排出されたシート束を、ユーザがスタッカトレイ1207ごと、白黒MFP105に接続されているインサータ108にセットする。そして、白黒MFP105は、スタッカトレイ1207がセットされたことを検知すると、スタッカトレイ1207内の記憶装置1202の情報を読み取り、ジョブNOなどの情報により、混交すべきジョブか否かを判断し、混交すべきジョブだと判断した場合は、コンピュータ（サーバ）102又はコンピュータ（クライアント）103に、白黒MFP105のコントローラが起動をかけ、ジョブ情報をコンピュータ（サーバ）102から受信する。

#### 【0082】

白黒MFP105は、そのジョブ情報に合わせて白黒出力紙に対してカラー出力紙を混交し、どのページ位置に配置し、どのようなフィニッシング処理が施されるかを認識する。もしくは、コンピュータ（サーバ）102、コンピュータ（クライアント）103に起動をかけること無しに、白黒MFP本体内に予めダウンロードしておいたプリント情報に合わせて混交される。また、混交されるカラー出力紙のマテリアル（用紙種類）の認識により、給紙速度や搬送速度を可変制御する場合もある。

#### 【0083】

また、カラーMFP104における用紙のジャムや重送と呼ばれる不良が原因で、スタッカトレイ1207内に不具合な用紙が格納された場合、混交すべきでないと判断されるジョブNoや使用不可な用紙Noの情報を読み取ることで、図示しないエスケプトレイに強制的に排出できるものとしてもよい。また、その情報を表示部などの伝達手段によってユーザに伝えることが有効である。

#### 【0084】

##### <積載制御>

次に、図20を用いて白黒MFP104の白黒出力紙の出力方法がスタッカトレイ1207に格納されるカラー出力紙の積載方法によって制御される様子を説明する。カラーMFP104からの出力がフェイスアップ出力で且つ後原稿からの処理が行われた場合は、スタッカトレイ1207内に積載される出力束は、構成A-1のようになる。この場合、白黒カラー混交された後は、構成A-2のよう

にフェイスダウン出力が要望されるので、白黒MFP 105からの出力は、フェイスダウン出力且つ先頭原稿からの処理が選択される。

#### 【0085】

同様に、カラーMFP 104からの出力がフェイスダウン出力で且つ先頭原稿からの処理が行われた場合は、スタックトレイ 1207内に積載される出力束は、構成B-1のようになる。この場合、白黒カラー混交された後は、構成B-2のようにフェイスアップ出力が要望されるので、白黒MFP 105からの出力は、フェイスアップ出力且つ後原稿からの処理が選択される。

#### 【0086】

よって、カラーMFP 104のカラー出力紙の積載方法によって、白黒MFP 105の画像形成処理を制御する必要がある、その情報はスタックトレイ 1207内の記憶装置 1202に記憶される。カラーMFP 104はその情報に基づいて混交動作を行う。

#### 【0087】

<カラーMFP 104の処理>

次に、図21、図22のフローチャートを用いてカラーMFP 104の処理を説明する。図21、図22のフローチャートに示す処理は、カラーMFP 104内のCPU 1805により実行されるプログラムの処理を示すものであり、そのプログラムはCPU 1805に付随する記憶媒体に格納されている。

#### 【0088】

カラーMFP 104にはインサータ 108が付設されているものとする。カラーMFP 104のCPU 1805は、PC（コンピュータ 102）の設定画面或いはカラーMFP 104の操作部におけるジョブの設定によって、カラー／白黒混交のためにインサータ 108を使用するか否かを判断する（ステップS2101）。カラーMFP 104のCPU 1805は、インサータ 108を使用しないと判断した場合は、通常プリントとして上述した制御に従って処理を行う（ステップS2102）。カラーMFP 104のCPU 1805は、インサータ 108を使用すると判断した場合は、画像データ入力方法が、原稿をスキャナ部 201で読み取ることにより画像データを入力する方法であるか、PC（コンピュータ

102) から電子ファイルデータを入力する方法であるかを判断する (ステップ S2103)。

#### 【0089】

カラーMFP104のCPU1805は、画像データ入力方法が原稿をスキャナ部201で読み取ることにより画像データを入力する方法であると判断した場合は、原稿台上に載置して圧板で押えた原稿または自動原稿送り装置により搬送した原稿をスキャナ部201で読み取り (ステップS2104)、そのデータをデジタル画像情報に変換し、カラーMFP104内のハードディスクなどの画像記憶装置に記憶する (ステップS2105)。カラーMFP104のCPU1805は、画像データ入力方法がPC (コンピュータ102) から電子ファイルデータを入力する方法であると判断した場合は、コンピュータ (サーバ) 102から画像情報と各種設定情報をカラーMFP104にダウンロードし、そのまま、ハードディスクなどの画像記憶装置に上記画像情報と各種設定情報 (ジョブの設定情報等) を登録する (ステップS2106)。

#### 【0090】

次に、カラーMFP104のCPU1805は、カラーMFP104内の画像記憶装置に記憶された画像形成すべき画像がカラーか白黒かを判断する (ステップS2107)。カラーMFP104のCPU1805は、判断したページが白黒ページであった場合は (ステップS2107で「白黒」)、その順番情報 (ページ情報) 等をスタックトレイ1207の記憶装置1202にあるメモリマップ上に書き込む。また、カラーMFP104のCPU1805は、カラーMFP104内の画像記憶装置に記憶されるデータのうち白黒データは、コンピュータ (サーバ) 102上の画像記憶装置に転送するか、或いはコンピュータ (サーバ) 102を介して白黒MFP105の画像記憶装置に転送する (ステップS2108)。転送されるデータとしては、ジョブデータのうちのページが白黒の画像データなのかを示すデータを送りさえすればよいので、画像データを送らなくても良い。

#### 【0091】

カラーMFP104のCPU1805は、判断したページがカラーページであ

った場合は（ステップS 2 1 0 7で「カラー」）、カラーデータをカラーMFP 1 0 4内の画像記憶装置に転送する（ステップS 2 1 0 9）。次に、カラーMFP 1 0 4のCPU 1 8 0 5は、設定された積載方法または自動的に判断された積載方法により、先頭ページ処理か後ページ処理を選択し、その後、プリンタ部 2 0 8でプリント処理を行い（ステップS 2 1 1 0）、インサータ 1 0 8内のスタックトレイ 1 2 0 7にカラー出力紙を積載する（ステップS 2 1 1 1）。その際、カラーMFP 1 0 4のCPU 1 8 0 5は、スタックトレイ 1 2 0 7内の記憶装置 1 2 0 2に対して、例えば上記図 1 9のメモリマップに示すようなカラー混交のための情報を書き込む（ステップS 2 1 1 2）。そして、カラーMFP 1 0 4のCPU 1 8 0 5は、最終ページの処理が終了していなければ（ステップS 2 1 1 3でNO）、再びステップS 2 1 0 7に戻って処理を継続し、最終ページの処理が終了していれば（ステップS 2 1 1 3でYES）、本処理を終了する。

#### 【0092】

尚、本実施の形態では、スタックトレイ 1 2 0 7の記憶装置 1 2 0 2に情報を書き込むタイミングは、用紙 1 枚毎であるが、これに限定されるものではなく、ジョブ前、ジョブ毎、ページ毎、ジョブ後など、書き込みタイミングはいつでも構わない。

#### 【0093】

##### <白黒MFP 1 0 5の処理>

次に、図 2 3、図 2 4のフローチャートを用いて白黒MFP 1 0 5の処理を説明する。図 2 3、図 2 4のフローチャートに示す処理は、白黒MFP 1 0 5内のCPU 1 7 0 5により実行されるプログラムの処理を示すものであり、そのプログラムはCPU 1 7 0 5に付随する記憶媒体に格納されている。

#### 【0094】

白黒MFP 1 0 5のCPU 1 7 0 5は、スタックトレイ有無検知センサ 1 2 0 1（図 1 2 参照）により、白黒MFP 1 0 5に付設されたインサータ 1 0 8に対するスタックトレイ 1 2 0 7の装着を検知すると（ステップS 2 3 2 0でYES）、スタックトレイ 1 2 0 7内の記憶装置 1 2 0 2に、カラー混交のための情報が記憶されているか否かを確認する（ステップS 2 3 2 1）。白黒MFP 1 0 5

のCPU1705は、カラー混交のための情報が確認できた場合は、記憶装置1202の情報の読み込みと解析を行う（ステップS2322）。ここで、白黒MFP105のCPU1705は、記憶装置1202における上記図19に示したようなメモリマップの内部情報に基づき解析を行い、プリンタ部208でプリント動作を開始する。

#### 【0095】

まず、白黒MFP105のCPU1705は、スタックトレイ1207内のジョブ束が混交されるべきMFP（プリンタ）を示す「プリンタNo」を、スタックトレイ1207に内蔵された記憶装置1202から読み取り、白黒MFP105内のメモリに格納されている装置情報と照合する（ステップS2323）。白黒MFP105のCPU1705は、両情報が一致した場合は、スタックトレイ1207における最初に処理されるべきジョブIDを記憶装置1202から読み取り、そのジョブIDに該当するジョブが白黒MFP104に送信されているかどうかを判断する（ステップS2324）。白黒MFP105のCPU1705は、一致するジョブIDが存在する場合は、プリンタ部208で白黒プリントを実行する。

#### 【0096】

この時、白黒MFP105のCPU1705は、白黒データがコンピュータ（サーバ）102にある場合は（ステップS2325で「サーバ」）、記憶装置1202のメモリマップ上に書き込まれているジョブID・プリンタNoに該当するジョブの画像データをコンピュータ（サーバ）102からダウンロードし、HDDなどの記憶装置1202に記憶する（ステップS2326）。白黒MFP105のCPU1705は、ジョブID・プリンタNoが不一致の場合は、操作部などの表示手段により不一致の旨の表示をすることでユーザに報知する。このジョブID・プリンタNoが不一致であるかどうかを判断することにより、ユーザが指定したジョブ以外のプリントデータとの混載を防止し、ユーザの要求に基づいたMFP（プリンタ）を使用した混交動作を可能にする。

#### 【0097】

白黒MFP105のCPU1705は、予め白黒MFP105内のハードディ

スク内に画像データが記憶されている場合は、ジョブID・プリンタNoがハードディスク内の画像データと一致するか否かを判断し、ジョブID・プリンタNoが不一致の場合は、操作部などの表示手段によりユーザに報知する。ジョブID・プリンタNoが一致した場合は、上述の混交制御に基づきプリント動作を開始する。

#### 【0098】

次に、白黒MFP105のCPU1705は、記憶装置1202に記憶された積載方法の情報に基づき、積載状態が上述した「積載方法」のどのパターンに相当するかを判断する（ステップS2327）。白黒MFP105のCPU1705は、積載状態が状態Bであると判断した場合は、先頭ページ処理によるフェイスダウン出力制御を実行し（ステップS2328）、積載状態が状態Aであると判断した場合は、後ページ処理によるフェイスアップ出力制御を実行する。（ステップS2329）。

#### 【0099】

次に、白黒MFP105のCPU1705は、記憶装置1202のメモリマップもしくはコンピュータ（サーバ）102のページNo情報に基づき、混交動作として処理される現在のページが白黒ページであるかカラーページであるかを判断する（ステップS2330）。白黒MFP105のCPU1705は、混交動作として処理される現在のページが白黒ページであると判断した場合は、プリンタ部208で該当ページの画像を形成し、大容量スタッカ109に白黒出力紙を出力する（ステップS2331）。白黒MFP105のCPU1705は、混交動作として処理される現在のページがカラーページであると判断した場合は、インサータ108内に設置されたスタッカトレイ1207から該当ページに対応するカラー出力紙を給紙し、大容量スタッカ109にカラー出力紙を出力する（ステップS2332）。以上の動作が、設定された部数分繰り返されることで（ステップS2333でYES）、混交動作が終了する（ステップS2334）。

#### 【0100】

尚、スタッカトレイ1207内に複数ジョブに関わる用紙が格納されている場合は、上記ステップS2320からステップS2333までの処理を上記格納さ

れているジョブの数だけ繰り返す。

### 【0101】

#### <図24のステップS2331の詳細>

次に、上記図24のステップS2331の白黒ページプリントでの制御内容を図25のフローチャートに基づき説明する。白黒MFP105のCPU1705は、プリンタ部208に配設されているシートカセット1034またはシートカセット1035または手差しトレイ1036から搬送機構により用紙を給紙し（ステップS2501）、その用紙に異常（例えば用紙が複数枚重なった状態で搬送される「重送」）があるか否かをセンサ（図示略）により検知する（ステップS2502）。白黒MFP105のCPU1705は、用紙に異常があると判断した場合には、ステップS2509の処理に進み（後述）、用紙に異常なしと判断した場合には、プリンタ部208で用紙に対し画像形成を行い（ステップS2503）、画像形成された用紙に異常（例えば用紙の搬送姿勢が適正でない「斜行」）があるか否かをセンサ（図示略）により検知する（ステップS2504）。

### 【0102】

白黒MFP105のCPU1705は、画像形成された用紙に異常があると判断した場合には、ステップS2509の処理に進み（後述）、画像形成された用紙に異常なしと判断した場合には、用紙を定着器1040まで搬送する制御などを行い（ステップS2505）、上記ステップS2502、ステップS2504と同様に、搬送された用紙に異常（「重送」或いは「斜行」等）があるか否かをセンサ（図示略）により検知する（ステップS2506）。白黒MFP105のCPU1705は、用紙に異常があると判断した場合には、ステップS2509の処理に進み（後述）、用紙に異常なしと判断した場合には、用紙に形成された画像の定着を定着器1040により行う（ステップS2507）。次に、白黒MFP105のCPU1705は、画像が定着された用紙に異常（「重送」或いは「斜行」等）があるか否かをセンサ（図示略）により検知する（ステップS2508）。

### 【0103】



白黒MFP 105のCPU 1705は、用紙に異常があると判断した場合には、上記ステップS 2502、ステップS 2504、ステップS 2506と同様にステップS 2509の処理に進み（後述）、用紙に異常なしと判断した場合には、排出先のデータを入力しそのデータに見合った排出先に用紙を排出する（ステップS 2510）。要するに、異常と判断した用紙に関してはインサータ 108のスタックトレイ 1207に排出せず、大容量スタッカ 109のトレイ 1911に排出し、正常と判断した用紙のみインサータ 108のスタックトレイ 1207に排出するように制御する。

#### 【0104】

そして、白黒MFP 105のCPU 1705は、正常終了されていると判断した場合には（ステップS 2511でYES）、そのまま本フローチャートを終了し、正常終了されていないと判断した場合には（ステップS 2511でNO）、異常と判断した用紙と同じ画像を形成する別の用紙を再度作成するために、画像データのリカバリ処理（異常と判断した用紙を排出し、別の用紙に画像形成するための画像データを白黒MFP 105内のHDD等の画像記憶装置から再度読み込み、欠落した用紙に相当する別の用紙を再度プリントアウトする処理）を実行した後（ステップS 2512）、上記ステップS 2501に戻る。

#### 【0105】

他方、白黒MFP 105のCPU 1705は、上記ステップS 2502、ステップS 2504、ステップS 2506、ステップS 2508で用紙の異常をセンサ（図示略）により検知した場合には、異常用紙であることを認識し、異常用紙であることを示すデータを白黒MFP 105内のメモリに記憶して、異常用紙を大容量スタッカ 109のトレイ 1911に排出するように制御を実行する（ステップS 2509）。

#### 【0106】

<図24のステップS 2332の詳細>

次に、上記図24のステップS 2332のインサータ給紙での制御内容を図26のフローチャートに基づき説明する。白黒MFP 105のCPU 1705は、上記図25のステップS 2501と同様に、白黒MFP 105に付設したインサ

ータ 1 0 8 のスタッカトレイ 1 2 0 7 から、インサート用の用紙（白黒 M F P 1 0 5 で画像形成した白黒出力紙にインサートするカラー出力紙）を給紙ローラ 1 9 0 4 により給紙し（ステップ S 2 6 0 1）、給紙されたインサート用の用紙に異常があるか否かをセンサ（図示略）により検知する（ステップ S 2 6 0 2）。

#### 【0 1 0 7】

白黒 M F P 1 0 5 の C P U 1 7 0 5 は、インサート用の用紙に異常なしと判断した場合には、そのままステップ S 2 6 0 4 の処理に進み、インサート用の用紙に異常があると判断した場合には、異常と判断したインサート用の用紙の排出先変更処理を実行し（ステップ S 2 6 0 3）、ステップ S 2 6 0 4 の処理に進む。次に、白黒 M F P 1 0 5 の C P U 1 7 0 5 は、白黒 M F P 1 0 5 内のメモリに記憶された用紙の排出先を示す排出先データを基にして排出先を切り替えることで、該当排出先に用紙を排出する（ステップ S 2 6 0 4）。

#### 【0 1 0 8】

次に、白黒 M F P 1 0 5 の C P U 1 7 0 5 は、上記ステップ S 2 6 0 2 でセンサ（図示略）により検知した異常の有無の判断に基づいて、正常終了と判断した場合には（ステップ S 2 6 0 5 で Y E S）、そのまま本フローチャートを終了し、正常終了でない異常と判断した場合には（ステップ S 2 6 0 5 で N O）、インサート用の用紙が足りなくなる（異常と判断したインサート用の用紙の上記排出によりインサート用の用紙が欠落する）ために、リカバリ（再度プリントアウト）のためのデータ（例えばアドレス、ファイル N o、ジョブ N o 等）をスタッカトレイ 1 2 0 7 の記憶装置 1 2 0 2 に記憶し、且つ、リカバリされなければならない位置（異常と判断したインサート用の用紙の挿入個所が何枚目かを示す位置）を使用者が特定できるように、別の用紙（例えば色紙などの識別用の用紙）をインサータ 1 0 8 のトレイ 1 9 1 0 から給紙させるためのデータの作成を実行する（ステップ S 2 6 0 6）。

#### 【0 1 0 9】

次に、白黒 M F P 1 0 5 の C P U 1 7 0 5 は、インサータ 1 0 8 のトレイ 1 9 1 0 から用紙を給紙し（ステップ S 2 6 0 7）、給紙された用紙に異常があるか否かをセンサ（図示略）により検知する（ステップ S 2 6 0 8）。白黒 M F P 1

05のCPU1705は、給紙された用紙に異常があると判断した場合には、異常と判断した用紙の排出先変更処理を実行し（ステップS2610）、異常と判断した用紙を大容量スタッカ109のトレイ1911に排出して（ステップS2611）、再度、上記ステップS2607に戻る。白黒MFP105のCPU1705は、給紙された用紙に異常なしと判断した場合には、給紙された用紙を大容量スタッカ109のスタックトレイ1207に排出して（ステップS2609）、本フローチャートを終了する。尚、ステップS2608、ステップS2610、ステップS2611の処理は削除されても構わない。

#### 【0110】

＜図26のステップS2606の詳細＞

次に、上記図26のステップS2606でスタックトレイ1207の記憶装置1202に記憶しているリカバリデータを基にしてカラーデータをリカバリ（復元）するための処理を図27のフローチャートに基づき説明する。リカバリ方法は、上記図17のようにスタックトレイ1207をカラーMFP104に付設したスタッカ107に再度装着することにより、カラーMFP104のCPU1805がスタックトレイ1207の記憶装置1202の情報（リカバリデータ）を取得することで実行する。

#### 【0111】

カラーMFP104のCPU1805は、インサータデータ（インサート用の用紙に関するデータ）がリカバリ対象であるかどうかを、スタックトレイ1207の記憶装置1202のリカバリデータを基にしてチェックし（ステップS2740）、インサータデータがリカバリ対象でないと判断した場合には、上記図21のステップS2101の処理に進み、インサータデータがリカバリ対象であると判断した場合には、ステップS2741以下の処理を実行する。以下はリカバリに対してのみ説明を行う。

#### 【0112】

カラーMFP104のCPU1805は、インサータデータがリカバリ対象であると判断しているので、スタックトレイ1207の記憶装置1202からリカバリデータを取得し（ステップS2741）、取得したリカバリデータ（例えば

、画像データの記憶場所を示すアドレスなどのデータ)に基づき画像データをカラーMFP 104内のメモリから取得する(ステップS 2742)。次に、カラーMFP 104のCPU 1805は、プリンタ部208で上記画像データに基づきプリント動作を実行し(ステップS 2743)、プリントした用紙をカラーMFP 104に付設したスタッカ107内のスタックトレイ1207に排出する(ステップS 2744)。

#### 【0113】

次に、カラーMFP 104のCPU 1805は、リカバリされた用紙の情報を記憶装置1202に書き込み(ステップS 2745)、リカバリ用の用紙枚数分の画像形成が終了したかどうかを判断する(ステップS 2746)。カラーMFP 104のCPU 1805は、上記画像形成が終了していないと判断した場合には、上記ステップS 2741～ステップS 2745までの処理を繰り返して実行し、上記画像形成が終了していると判断した場合には、本フローチャートを終了する。そして、再度、上記図18のようにスタックトレイ1207を白黒MFP 105に付設したインサータ108、大容量スタッカ109に装着し、白黒MFP 105で白黒画像を用紙に形成する最終プリントを実行し、白黒画像の用紙とカラー画像の用紙を混交したカラー白黒混交のシート束を完成させる。

#### 【0114】

尚、上記以外にも、カラー白黒混交に有効なもしくは必要な情報がある場合には、その情報に基づき混交制御を行うものである。また、上記では、カラーMFP 104のカラー出力紙をスタックトレイ1207に積載し、白黒MFP 105に付設されたインサータ108から混交する実施形態を説明したが、上記構成が逆となり、白黒MFP 105の白黒出力紙をスタックトレイ1207に積載し、カラーMFP 104に付設されたインサータ108から混交するものとしてもよい。

#### 【0115】

以上説明したように、第1の実施の形態によれば、カラーMFP 104の出力シートを格納したスタックトレイ1207が白黒MFP 105に付設したインサータ108に装着されたことに応じて、スタックトレイ1207の記憶装置12

02の格納情報に基づきインサータ108にシート挿入を実行させ、シートの重送或いは斜行等の異常の検知時に異常シートを排出しリカバリ個所を特定するための識別用シートを給紙させるためのデータを作成し、リカバリに必要な情報をスタックトレイ1207の記憶装置1202に書き込み、前記情報が記憶装置1202に書き込まれたスタックトレイ1207がカラーMFP104に付設したインサータ108に装着されたことに応じて、スタックトレイ1207の記憶装置1202のリカバリに必要な情報に基づき異常シートの代わりに別のシートに画像形成するための画像データを取得し別のシートに画像形成し出力する制御を行う。

#### 【0116】

これにより、従来の、画像形成装置でカラー出力紙と白黒出力紙とのカラー白黒混交を行う場合のように、カラー白黒混交を行うための諸情報を設定すると共に、その設定に基づきカラー原稿の情報を外部装置からダウンロードするか画像形成装置内から読み出し、カラー画像を形成しカラー出力紙と白黒出力紙とのカラー白黒混交を行うといった煩わしさが解消されるため、画像形成装置によるカラー白黒混交動作を設定する際の入力ミスや複雑な入力動作を省くことができ、ユーザの負担を軽減することが可能となる効果を奏する。

#### 【0117】

##### [第2の実施の形態]

第1の実施の形態では、カラーMFP104での混交処理中に発生したエラーに関して、スタックトレイ1207の記憶装置1202からのデータ読み込みにより、リカバリ処理が行われる系に関して詳細に説明した。

#### 【0118】

以下にサーバ102を介してリカバリ処理を実行する第2の実施の形態に関して、図28、図29、図30を用いて説明する。即ち、図28～図30は、図26における、ステップS2606のリカバリ処理を説明した図27に対する別の実施形態である。

#### 【0119】

図28は白黒（B/W）MFP105の動作を示すフローチャートである。こ

のフローチャートに示す処理は、白黒MFP 105内のROMに格納され、白黒MFP 105内のCPU 1705に実行されるプログラムの処理を示すものである。

#### 【0120】

白黒MFP 105においてカラー白黒混交中に、インサートトレイからの再給紙で重送が発生し、白黒MFP 105のみの処理ではリカバリ処理が行えない場合は、カラーMFP 104によってリカバリ用のカラープリントが必要となる。前述したような理由により、エラー発生と判断されると、ステップS 2801でエラー情報として、カラーMFP 104でリカバリすべきプリント情報が、白黒MFP 105からサーバ102に通知される。

#### 【0121】

ステップS 2802では、サーバ102からのリカバリトレイの指定情報に基づいて、リカバリトレイとして、現在、白黒MFP 105に連結されたスタックトレイ1207のトレイを使用するかどうかを判断する。もし、サーバ102からの指令により、白黒MFP 105に連結されたスタックトレイ1207のトレイ（トレイbとする）がリカバリ用のトレイに指定された場合は（ステップS 2803）、トレイbに内蔵された記憶装置1202にカラープリントをリカバリするためのエラー情報を書き込む（ステップS 2804）。エラー情報の内容に関しては、先に説明した実施の形態と同様なので省略する。

#### 【0122】

そして、トレイbを、カラーMFP 104に設置してリカバリプリントの用紙が積載されるように、トレイbをカラーMFP 104のスタック107に設置する旨を、白黒MFP 105の操作部に警告表示し、サーバ102において同様な表示を行うことができるように白黒MFP 105からサーバ102にその旨を通知する（ステップS 2805）。

#### 【0123】

白黒MFP 105に接続されているトレイbをリカバリトレイとして使用しないと判断された場合には、他のジョブで使用できるように、トレイb内の記憶装置1202のデータを全て消去する（ステップS 2809）。

**【0124】**

次に、リカバリシートが積載され、リカバリ情報が記憶装置1202に書き込まれたリカバリトレイが、白黒MFP105に設置されると（ステップS2806）、リカバリトレイの記憶装置1202の情報に基づいて、白黒MFP105でリカバリ用のプリントを実行し（ステップS2807）、リカバリ用のカラー白黒混交が実行される（ステップS2807）。

**【0125】**

図29は、カラーMFP104の動作を示すフローチャートである。このフローチャートに示す処理は、カラーMFP104内のROMに格納され、カラーMFP104内のCPU1805に実行されるプログラムの処理を示すものである。

**【0126】**

白黒MFP105でカラーインサート紙の重送などのエラーが発生し、リカバリ処理が必要であるという情報が白黒MFP105からサーバ102に通知されると（ステップS2901）、サーバ102からカラーMFP内104内に現在あるスタックトレイ1207（以降トレイaという）がリカバリ用のスタックトレイとして使用可能か否かを判断する（ステップS2902）。

**【0127】**

もし、使用可能と判断された場合には、その情報をサーバ102に通知し（ステップS2903）、カラーMFP104内のトレイaをリカバリトレイに指定する（ステップS2904）。その後、記憶装置1202の中の情報、あるいはサーバ102で管理されているカラーMFP104でリカバリすべきプリント情報に基づき、リカバリすべきプリントジョブが適正に選択され、該当するジョブの画像データがカラーMFP104内の画像メモリ、あるいはサーバ104の画像メモリから読み込まれる。そして、カラーMFP104でリカバリプリントを実行する（ステップS2905）。リカバリプリントが終了するとトレイa内の記憶装置1202はリカバリ混交するための情報が記録される。

**【0128】**

ステップS2902にて、カラーMFPにトレイが設置されていない場合や、

設置されているトレイが満載、あるいは現在進行中のジョブがあり、そのジョブ上に積載はしない方がよい場合などで、トレイ a を使用不可と判断した場合は、その情報をサーバ 102 に通知する（ステップ S2907）。

#### 【0129】

その後、新たなスタックトレイが設置されたと判断すると（ステップ S2908）、スタックトレイ内の記憶装置 1202 の情報を読み出す（ステップ S2909）。そして、読み出した情報から設置されたスタックトレイがリカバリトレイか否かを判断する（ステップ S2910）。リカバリトレイ（トレイ b）と認識した場合には、記憶装置 1202 の情報に基づいてカラーリカバリ用のプリントを実行する（ステップ S2911）。

#### 【0130】

そして、リカバリプリントが終了すると、トレイ b を白黒 MFP 104 のインサタ 108 に設置してリカバリ混交プリントが出力できるように、トレイ b を白黒 MFP 105 のインサタ 108 に設置する旨を、カラー MFP 104 の操作部に警告表示し、サーバ 102 において同様な表示できるようにその旨をカラー MFP 104 からサーバに通知する（ステップ S2906）。

#### 【0131】

図 30 はサーバ 102 の動作を示すフローチャートである。このフローチャートに示す処理は、サーバ 102 に格納され、サーバ 102 内の CPU に実行されるプログラムの処理を示すものである。

#### 【0132】

白黒 MFP 105 からエラー発生情報が通知されたことにより、サーバ 102 はカラー MFP 104 との通信を行う（ステップ S3001）。そして、カラー MFP 104 に使用可能なスタックトレイが設置されているか否かの情報を得て、カラー MFP 104 に現在装着されているスタックトレイ（トレイ a）がリカバリトレイとして使用可能かどうかを判断する（ステップ S3002）。

#### 【0133】

使用可能な場合は、カラー MFP 104 に設置されたトレイ a を優先的にリカバリトレイとして選択し、カラー MFP 104 および白黒 MFP 105 にその情



報を通知する（ステップS3003）。カラーMFPに設置されたトレイが使用不可と判断された場合は、白黒MFP105でエラーが発生したジョブを積載していたトレイbをリカバリ用のトレイに指定し、カラーMFP104および白黒MFP105にその情報を通知する（ステップS3004）。

#### 【0134】

尚、カラーMFP104に設置されるトレイaの使用される優先度を高く設定したが、白黒MFP105に設置されているトレイbの優先度を高く設定してもかまわない。

#### 【0135】

このように、トレイa、トレイbのように複数のスタックトレイをサーバ102を介して効率的に使いこなすことによって、スタックトレイをリカバリトレイとして利用する場合の利便性を向上することができる。

#### 【0136】

##### [他の実施の形態]

上記実施の形態では、画像形成システムを図1に示す構成とした場合を例に挙げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、ネットワークに接続する画像形成装置（MFP）、コンピュータ、他の機器（スキャナ、プリンタ、ファクシミリ等）の設置台数、画像形成装置に対するスタッカ、インサータ、大容量スタッカの付設形態は任意とすることができる。

#### 【0137】

上記実施の形態では、画像形成装置（MFP）にスタッカ、インサータ、大容量スタッカを付設し、カラー白黒混交制御を行う場合を例に挙げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、他の画像形成装置（プリンタ、複写機等）にスタッカ、インサータ、大容量スタッカを付設し、カラー白黒混交制御を行う場合にも適用することができる。

#### 【0138】

上記実施の形態では、画像形成装置の画像形成方式を電子写真方式とした場合を例に挙げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、インクジェット方式など他の画像形成方式に適用することができる。

## 【0139】

また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、1つの機器からなる装置に適用してもよい。上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記憶媒体等の媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体等の媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、本発明が達成されることは言うまでもない。

## 【0140】

この場合、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体等の媒体は本発明を構成することになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体等の媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RW、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、或いはネットワークを介したダウンロードなどを用いることができる。

## 【0141】

また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOSなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も、本発明に含まれることは言うまでもない。

## 【0142】

更に、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も、本発明に含まれることは言うまでもない。

**【0143】****【発明の効果】**

以上説明したように、本発明によれば、第一の画像形成装置で画像形成されたシートを格納した格納手段が、第二の画像形成装置に付設した挿入手段に装着されたことに応じて、記憶手段の格納情報に基づき挿入手段にシート挿入を実行させ、シートの異常検知時に第1のリカバリ処理を行い、リカバリに必要な情報を格納手段の記憶手段に書き込み、リカバリに必要な情報が記憶手段に書き込まれた格納手段が、第一の画像形成装置に付設した挿入手段に装着されたことに応じて、記憶手段のリカバリに必要な情報に基づき第2のリカバリ処理を行う。

**【0144】**

これにより、従来の、画像形成装置でカラー出力紙と白黒出力紙とのカラー白黒混交を行う場合のように、カラー白黒混交を行うための諸情報を設定すると共に、その設定に基づきカラー原稿の情報を外部装置からダウンロードするか画像形成装置内から読み出しカラー画像を形成し、カラー出力紙と白黒出力紙とのカラー白黒混交を行うといった煩わしさが解消されるため、画像形成装置によるカラー白黒混交動作を設定する際の入力ミスや複雑な入力動作を省くことができ、ユーザの負担を軽減することが可能となる効果を奏する。

**【図面の簡単な説明】****【図1】**

本発明の第1の実施の形態に係る画像形成ネットワークシステムの全体構成を示す概念図である。

**【図2】**

画像形成ネットワークシステムの画像形成装置の全体構成を示すブロック図である。

**【図3】**

画像形成装置のスキナ部の内部構造を示す構成図である。

**【図4】**

画像形成装置のIP部の構成を示すブロック図である。

**【図5】**

画像形成装置の F A X 部の構成を示すブロック図である。

【図 6】

画像形成装置の N I C 部と P D L 部の構成を示すブロック図である。

【図 7】

画像形成装置のコア部の構成を示すブロック図である。

【図 8】

画像形成装置の P W M 部とプリンタ部の構成及び各種信号を示す図であり、（A）は P W M 部とプリンタ部の構成を示すブロック図、（B）は各種信号を示す図である。

【図 9】

カラー画像形成装置のプリンタ部の内部構造を示す構成図である。

【図 1 0】

白黒画像形成装置のプリンタ部の内部構造を示す構成図である。

【図 1 1】

画像形成装置のディスプレイ部の構成を示すブロック図である。

【図 1 2】

画像形成装置のスタッカの模式的な構成を示す構成図である。

【図 1 3】

コンピュータのユーティリティソフトウェアの画面例を示す図である。

【図 1 4】

コンピュータのユーティリティソフトウェアの画面例を示す図である。

【図 1 5】

カラー／白黒ページ分割処理を示すフローチャートである。

【図 1 6】

白黒画像形成装置とインサータとのインタフェース及び記憶装置周辺回路を示すブロック図である。

【図 1 7】

カラー画像形成装置とスタッカとのインタフェース及び記憶装置周辺回路を示すブロック図である。

**【図 1 8】**

白黒画像形成装置に付設されたインサータ及び大容量スタッカの模式的な構成を示す構成図である。

**【図 1 9】**

スタッカトレイに装備された記憶装置のメモリマップを示す図である。

**【図 2 0】**

白黒画像形成装置の出力方法がスタッカトレイに格納されるカラー出力紙の積載方法に基づき制御される様子を示す図である。

**【図 2 1】**

カラー画像形成装置の処理を示すフローチャートである。

**【図 2 2】**

図 2 1 のフローチャートの続きである。

**【図 2 3】**

白黒画像形成装置の処理を示すフローチャートである。

**【図 2 4】**

図 2 3 のフローチャートの続きである。

**【図 2 5】**

図 2 4 における白黒ページプリント処理の詳細を示すフローチャートである。

**【図 2 6】**

図 2 4 におけるインサータ給紙処理の詳細を示すフローチャートである。

**【図 2 7】**

図 2 6 におけるリカバリ処理の詳細を示すフローチャートである。

**【図 2 8】**

本発明の第 2 の実施の形態に係る白黒 MFP のリカバリ処理の詳細を示すフローチャートである。

**【図 2 9】**

カラー MFP のリカバリ処理の詳細を示すフローチャートである。

**【図 3 0】**


サーバのリカバリ処理の詳細を示すフローチャートである。

## 【符号の説明】


- 104 カラーMFP（画像形成装置、第一の画像形成装置、第二の画像形成装置）
- 105 白黒MFP（画像形成装置、第一の画像形成装置、第二の画像形成装置）
- 108 インサータ（挿入手段）
- 1202 記憶装置（記憶手段）
- 1207 スタックトレイ（格納手段、シート格納装置）
- 1705 白黒MFPのCPU（挿入制御手段、検知手段、第1のリカバリ手段、書込手段、第2のリカバリ手段）
- 1805 カラーMFPのCPU（挿入制御手段、検知手段、第1のリカバリ手段、書込手段、第2のリカバリ手段）
- 1910 トレイ（排紙手段、給紙手段）

【書類名】 図面

【図 1】




【図 2】







【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】



【図 9】




【図 10】







【図 11】



【図 12】



【図 13】




【図 14】

The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Print-JobXXXX". The dialog box contains several sections for configuring a print job:


- Printer Section (1503):** Includes fields for "Color Printer Name" (set to "Color MFP") and "B / W Printer Name" (set to "B / W MFP"). A "Property" button (1509) is located to the right of these fields.
- Pages Section (1504):** Contains three radio button options: "All" (selected), "Other From" (with "To" fields), and "Any Pages".
- Copies Section:** Includes a "Copies" field set to "100" with up/down arrows, and a "Collation" checkbox which is checked. Below the "Copies" field are two sets of page number indicators (1, 2, 3).
- Job Color Mode Section (1506):** Features a "Mode" dropdown menu (1505) with the following options: "Auto Separation", "Manual Separation", "All pages Color", and "ALL pages B / W".
- Buttons:** "OK" (1507) and "Cancel" (1508) buttons are located at the bottom right of the dialog.

Standard window controls (minimize, maximize, close) are visible in the top right corner.


【図 15】




【図 16】



【図 17】




【図 18】




【図 19】

アドレス







【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 23】




【図 24】




【図 25】



【図 26】




【図 27】







【図 28】



【図 29】



【図 30】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画像形成装置による混交動作を設定する際の入力ミスや複雑な入力動作を省き、ユーザの負担を軽減することを可能とする。

【解決手段】 カラーMFP 1 0 4 の出力シートを格納したスタックトレイ 1 2 0 7 が白黒MFP 1 0 5 のインサータ 1 0 8 に装着された事に応じ、記憶装置 1 2 0 2 の格納情報に基づきインサータ 1 0 8 にシート挿入を実行させ、シートの重送或いは斜行等の異常の検知時に異常シートを排出しリカバリ個所を特定する為の識別用シートを給紙させるデータを作成し、リカバリに必要な情報を記憶装置 1 2 0 2 に書込み、前記情報が記憶装置 1 2 0 2 に書込まれたスタックトレイ 1 2 0 7 がカラーMFP 1 0 4 のインサータ 1 0 8 に装着された事に応じ、リカバリに必要な情報に基づき異常シートの代わりに別のシートに画像形成する為の画像データを取得し別のシートに画像形成し出力する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 2 1 7 7 4 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 1 0 0 7 ]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[ 変更理由 ]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名

キヤノン株式会社